



## TOPLINE

### MICRODISPERSION BLANCHE DE TRAÇAGE CONCENTRÉE POUR LES PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS



#### **PROPRIETES :**

TOPLINE est soluble dans l'eau et de type monocomposant à teneur élevée en extrait sec. TOPLINE possède une couleur blanche à haute intensité de coloration et un très bon pouvoir couvrant facilitant son application par appareil à rouleaux ou à pulvérisation. TOPLINE est très résistant à la pluie ou à l'arrosage et ne contient pas de solvants non biodégradables, pétroliers ou chlorés. TOPLINE s'applique également sur des surfaces synthétiques, contient moins de 0,5% en masse de C.O.V et convient parfaitement pour les matchs nocturnes.

#### **COMPOSITION :**

Association en phase aqueuse à base de résines, pigments et charges micronisées d'origine minérale, additifs d'application et régulateur de séchage. NFT 36005

ÉTAT PHYSIQUE	: Fluide Visqueux.
MASSE VOLUMIQUE	: 1625 g/l +/- 20 g/l.
EXTRAIT SEC	: 63 %
VISCOSITÉ BROOKFIELD	: 44000 CPS - mobile 4 - vitesse 4 tr/min 11700 CPS - mobile 5 - vitesse 20 tr/min
COULEUR	: Blanche, verte ou rouge.
INFLAMMABILITÉ	: Ininflammable
SECHAGE à 20°C	: Temps moyen de 10 à 20 minutes, selon hygrométrie ambiante

#### **UTILISATIONS :**

TOPLINE est particulièrement recommandé pour les opérations de traçage sur les terrains de sports, chaussées, délimitations de zones, parkings, marquage de stationnement, etc...dans les services des sports, les collectivités, l'armée, etc...pour le marquage temporaire des aires d'activités, fêtes, foires, emplacements de campings, etc...

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr)

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

## **MODE D'EMPLOI :**

Appliquer de préférence après la tonte de la pelouse, le balayage du sol afin de ne pas appliquer sur des supports poussiéreux. En cas de stockage prolongé, agiter le bidon avant la dilution.

1 volume de TOPLINE pour 4 volumes d'eau pour le 1<sup>er</sup> traçage.

1 volume de TOPLINE pour 5 à 6 volumes d'eau pour les traçages d'entretien sur les lignes anciennes.

Agiter la dilution soigneusement et ensuite appliquer à l'aide d'une machine de traçage ou d'un pulvérisateur approprié.

A titre indicatif : 2 litres de TOPLINE soit 3,3 kg dilués dans 8 volumes d'eau convient pour tracer 750 à 850 mètres de ligne environ sur terrain stabilisé.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.

A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Conserver hors de portée des enfants.

**Stocker dans un local tempéré à l'abri du gel.**

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Nettoyer le matériel d'application dès la fin du travail, à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.