



SOLVMARQ

NETTOYANT PRÊT A L'EMPLOI A USAGES PROFESSIONNELS
des EMPREINTES, TRACES de GOMMES, de RÉSINES des SEMELLES de
CHAUSSURES sur SURFACES DURES



PROPRIETES :

SOLVMARQ est un nettoyant solvanté qui fluidifie et solubilise les empreintes laissées par certaines semelles de chaussures, traces de pneus, de caoutchouc et les dépôts ou incrustations de certaines résines naturelles ou de synthèse, films plastiques, synthétiques, gommes, colle, film adhésif ou autocollant, étiquette, taches récentes de marqueurs, d'encres, de peintures fraîches, etc.. sur les sols, bas de murs, surfaces dures, dallages de revêtements de sols et autres surfaces compatibles avec l'utilisation d'un nettoyant détachant solvanté.

Neutre, il n'attaque pas les métaux usuels, aciers inoxydables, aluminium, carrelages.

COMPOSITION :

Préparation à base d'une combinaison synergisée de solvants oxygénés et de synthèse.

ASPECT PHYSIQUE	: Liquide.
COULEUR	: Incolore.
MASSE VOLUMIQUE	: 910 g/l +/- 20 g/l.
ODEUR	: d'agrumes.
INFLAMMABILITE	: Inflammable
POINT D'ÉCLAIR	: 25.2°C. +/- 2°C. AFNOR coupe fermée classe AII.

MODE D'EMPLOI :

Travailler dans un local convenablement ventilé, de préférence à 18/20°C (au-dessous de 15°C, l'efficacité est ralentie), en observant les recommandations et précautions d'emploi et de manipulation.

NOTA IMPORTANT :

Dans le cas de surfaces, matériaux, revêtements de sols synthétiques, surfaces sensibles aux nettoyants solvantés, vérifier avant toute application directe ou indirecte, la compatibilité du support avec le produit en effectuant au préalable, un test dans un endroit caché.

Pour les supports peu poreux ou fragiles tels que certains revêtements thermoplastiques, sur dalles plastiques collées, prendre soin de ne pas mettre un excès de produit à l'endroit des raccords, certaines colles pouvant être sensibles au produit, surfaces peintes, appliquer le produit sur un chiffon sec et imbiber la trace à retirer ; laisser agir 1 à 2 minutes, essuyer ensuite au chiffon puis avec une éponge humide.

Selon les cas et pour les supports poreux, très absorbants, tels que dalles et sols en béton, pavés, tissus, moquettes, imbiber le support avec de l'eau si nécessaire et jusqu'au refus avant tout traitement ; appliquer ensuite le détachant, laisser agir 1 minute, essuyer les traces au chiffon sec. Lorsque l'humidification préalable du support n'est pas réalisable, ne pas pulvériser directement sur la trace à éliminer, procéder au nettoyage à l'aide d'un chiffon imprégné de produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :



H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Contient ESSENCE D'ORANGE : (CITRUS SINENSIS)

Refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Stocker et utiliser dans des endroits frais et convenablement ventilés.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : 7612-3082-H003-13EQ