



NETBAC

NETTOYANT ACTIVÉ Pour l'ENTRETIEN des BACS et TERRAIN à SABLE



PROPRIETES :

NETBAC est recommandé pour l'entretien périodique des bacs à sable, sautoirs des installations sportives, terrains de beach, etc... NETBAC réduit les risques de développement, de propagation de germes d'origine fécale notamment et exerce une action désodorisante redonnant au sable une odeur de fraîcheur herbacée. Lors du changement complet du sable, s'utilise pour nettoyer désincruster les parois et fond des bacs à sable.

COMPOSITION :

Préparation concentrée à haut pouvoir oxydant, à fonction libératrice d'oxygène, agent de dispersion odorant.

ETAT PHYSIQUE	: Liquide
MASSE VOLUMIQUE	: 1030 g/l +/- 20 g/l
REACTION CHIMIQUE	: Acide
pH à 1 %	: 5 environ
ASPECT	: Incolore
ODEUR	: Agréable de fraîcheur herbacée
TENSION SUPERFICIELLE pur	: 34,5 DYNE/cm
TENSION SUPERFICIELLE à 5 %	: 45 DYNE/cm

MODE D'EMPLOI :

Effectuer l'application hors de la présence des utilisateurs.
Préparer la solution à raison d'1 partie de produit pour 5 parties d'eau dans du matériel en plastique ou en inoxydable très propre et convenablement bien rincé à l'eau au préalable.
Effectuer un nettoyage des abords du bac à sable (balayer les abords dans le sens du bac vers l'extérieur), ramasser les objets et éliminer les salissures et débris divers (feuilles, papiers, chiffons, amas organiques, mousses, lichens, souillures diverses) à l'aide d'un râteau. Selon le cas, effectuer un passage au tamis ou au crible à sable.

Arroser régulièrement à l'aide d'un applicateur approprié (arrosoir ou pulvérisateur en polyéthylène) le sable en assurant l'imprégnation du sable de 5 à 10 litres de solution par m² de sable, selon la profondeur traitée.

Attendre 12 à 24 heures avant de remettre le bac à sable à disposition des utilisateurs.

Laisser sécher le sable.

Le temps d'utilisation des solutions diluées est limité à 24 heures.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :



DANGER

H318 Provoque des lésions oculaires graves

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Renferme du PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION

Nettoyage du matériel d'application par rinçage à l'eau.

Ne pas utiliser sur alliages légers, étamés, galvanisés ou surfaces sensibles aux produits renfermant du peroxyde d'hydrogène.

Dans le cas de surfaces fragiles, sensibles aux agents oxydants forts, faire un essai dans un endroit caché afin d'observer compatibilité et concentration de la solution de nettoyage avec le support.

Conserver à l'abri de la chaleur, de la lumière ou du soleil, stocker dans un endroit tempéré.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Ne pas mélanger avec d'autres détergents, ni avec de l'eau de javel (réaction dangereuse avec l'eau de Javel)

Ne pas conserver les dilutions en stockage longue durée (inhibition de l'efficacité du produit dilué dans le temps)

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : YPR1-Y0WS-6003-H9RA