



DEGRIPVERT A



Ensemble, Préservons
notre Environnement

**DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, NETTOYANT,
DEGRAISSANT, DEGOUDRONNANT, HYDROPHOBE, DEROUILLANT,
ANTIECHAUFFEMENT, ANTIADHERENT ET ANTICORROSION**



PROPRIETES :

DEGRIPVERT A est un dégrissant nouvelle génération (2022) qui remplit 10 fonctions :

DEGRIPPANT : permet le dégrillage des filetages, serrures, robinets, vis, tiges de vannes,...

LUBRIFIANT : lubrification des surfaces enduites.

NETTOYANT et **DÉGRAISSANT** des surfaces traitées : élimine graisse, bitumes, souillures type cambouis pour pièces mécaniques, tôles, moteurs, châssis,...

DEGOUDRONNANT : action sur les bas de caisses, châssis de camions, bennes,...

HYDROPHOBE : forme un film protecteur qui évite la pénétration de l'eau et de l'humidité.

ANTI-ECHAUFFEMENT : lors du perçage, sciage, taraudage des métaux ferreux et non ferreux.

DEROUILLANT : réduit les traces de rouille en formation au cours des usinages.

PROTECTEUR ANTICORROSION : permet la protection temporaire des fers, fontes et aciers contre la rouille pendant plusieurs jours.

ANTI-ADHERENT : évite l'adhésion du bitume.

DEGRIPVERT A ne contient pas de silicones, son jet puissant favorise la pénétration du produit, est d'origine végétale facilement renouvelable non dépendant de l'Agriculture et très facilement biodégradable.

DEGRIPVERT A est neutre, non corrosif et est exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques, terpéniques, alcooliques ou cétoniques.

DEGRIPVERT A est pratique, agréable à mettre en œuvre pour les travaux de nettoyage ou de dégraissage dans les ateliers, garages, industrie ou pour les intervenants, les dépanneurs, installateurs.

DEGRIPVERT A nettoie, dégraisse et dégrille la plupart des surfaces en acier, inox, alliages, chromes, cuivre, aluminium, aluminium anodisé, béton, carrelages, céramiques, verre, polyéthylène, etc...

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

COMPOSITION :

Préparation de nettoyage à base d'une association d'agents dégraissants d'origine végétale, et de tensioactifs sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradables.

PRODUIT ACTIF	
ETAT PHYSIQUE	Liquide limpide.
MASSE VOLUMIQUE	892 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
POINT D'ECLAIR	> 150 °c afnor coupe fermée
ODEUR	Faiblement végétale et fruitée.
COULEUR	Incolore.
BIODEGRADABILITE	Facilement biodégradable. 75 % après 28 jr (Méthode: OCDE Ligne directrice 301 B)
TENSION SUPERFICIELLE à 1 %	32 dyne/cm
GAZ PROPULSEUR	
Gaz comprimé non inflammable	

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Utilisation tête en haut. Effectuer une pulvérisation directement sur les pièces et surfaces à nettoyer à environ 10 à 15 cm ou sur un chiffon. Laisser agir suivant la nature et l'épaisseur des salissures à éliminer. Terminer, en fonction du support, par essuyage au chiffon, au papier, ou selon le cas, par un rinçage à l'eau

NB : Dans le cas de supports particulièrement poreux et en fonction de la salissure à éliminer, effectuer de préférence, une pulvérisation sur un chiffon puis procéder par imprégnation et essuyage des salissures présentes en surface.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Contient

.moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Refermer l'emballage après chaque utilisation. Stocker dans un local tempéré.

Protéger du gel au stockage.

Utiliser gants et matériel de protection appropriés

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles aux dégraissants dégoudronnant, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées.

UFI : YW50-G0V9-7000-TDRP

ATTENTION

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr